Kommunikation über alle Netze

AGFEO AS 45


Besonders Energie-Effizient 3,7 W



Geeignet für ISDN-, Analog- und Internettelefonie, Ausbau (fast) ohne Grenzen: In Umgebungen, in denen es auf breite Telefonieversorgung und einfache Verwaltung ankommt, eröffnet die Telefonanlage AS 45 Ihrem Unternehmen völlig neue Horizonte.

Durch einen modularen Ausbau kann die AS 45 Ihren Wünschen entsprechend erweitert werden. Dadurch kaufen Sie nur "so viel Telefonanlage", wie Sie wirklich brauchen und erweitern kostengünstig nach Bedarf.

Die AS 45 ist mit Kommunikations-Know-how für bis zu 40/80 Teilnehmer ausgelegt - davon 36/48 ISDN-Systemtelefone - und bietet Platz für viele Sonderfunktionen.



TK-Suite Basic Software

Die Konfiguration erfolgt über TK-Suite, plattformunabhängig über beliebige PCs, Macintosh-, Linux- oder UNIX-Rechner über Ihren Internet-Browser. Eine mehrstufige Berechtigung erlaubt jedem Benutzer die Einrichtung seiner eigenen Leistungsmerkmale. ▶Seite 74




TK-Suite Hotel Client

Spezielle Software für Hotels und Pensionen verfügbar. ▶Seite 77





Haussteuerung

Durch die innovative, modulare Bauart ist die AS 45 problemlos für die Haussteuerung und –sicherung nutzbar. Modernste Technik lässt sich nahtlos in die Telefonanlage integrieren. ▶Seite 60




Audio Informations und Anruf Management System

Das Audio Informations System (AIS) ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage und der Musikeinspielung in die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine "Standard"-Telefonanlage hinausgehen.

Das Anruf Management System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0-9 auf Ihrem Telefon direkt zu Ihrem gewünschten Gespächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen. ▶Seite 57



IP-Kommunikation über Daten-Netzwerke (VoIP)


Ob Internettelefonie oder Datenaustausch, AGFEO bietet Ihnen mit dem AGFEO LAN-Modul die Profilösung. ▶Seite 72

Profi-Tipp!

Ausbausicher, zwei AS 45 vernetzt durch ein CAT.5-Kabel ergeben ein System für bis zu 80 Teilnehmer.



Externe Erweiterungsoptionen für folgende AGFEO-Produkte



- [ ] **Tür-Freisprech-Einrichtungen**
  Anbindung von TFEs
  ▶ Seite 71



- [ ] **DECT S0-Basis plus**
  Integration der schnurlosen DECT-Systemtelefonie
  ▶ Seite 53

- [ ] **Wireless Alarm Controller/EIB**
  Integration der Haussteuerung über AGFEO Telefonanlagen
  ▶ Seite 60

Platz für **5/10 optionale Module**
Erweitern Sie Ihre Telefonanlage nach Ihren Vorstellungen und Wünschen.



Weckfunktionen
Individuelle Weckzeiten mit Ansage über das Telefon.

Wartemusik
Das Audio Informations System verwaltet Ihre Lieblingsmusik, Sonderinfos oder Werbung in der Warteschleife.

Türklingel
An den analogen Anschlüssen können Sie auch AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtungen anschließen.

Internettelefonie
Einbindung externer Internet-telefonie-Adapter oder die Profilösung mit dem AGFEO LAN-Modul.

Installationskosten sparen
Durch spezielle AGFEO UP0-Technik kann die intakte alte Installation weiter verwendet werden.

Systemtelefonie
AGFEO Systemtelefone sind optimal auf die Telefonanlage abgestimmt.

Grundausbau AS 45

Geeignet für Analog-, Anlagen-/ Mehrgeräte- und IP-Anschluss

1 PC-Schnittstelle (RS 232)
1 USB-Schnittstelle zur Konfiguration
• AIS/AMS (on Board)
1 Schnittstelle zur Vernetzung
5 Modulsteckplätze
1 Softwarepaket TK-Suite Basic

Abmessungen:
320 x 260 x 100 mm (B x H x T)

LAN-Box 120
Integration von bis zu 8 LAN-Boxen für Systemtelefone oder diverse ISDN-Geräte. Nur in Verbindung mit LAN-Modul 510. ▶ Seite 72

Wählen Sie Ihre **5/10 Erweiterungs-Möglichkeiten aus**

S0-Modul 540 — 0,7 W
4 S0 schaltbar ISDN Amt/Systemtelefone
8 Teilnehmer

AL-Modul 4504 — 0,9 W
4 Sprachkanäle extern für analoge Ämter (CLIP)

UP0-Modul 508 — 0,8 W
8 UP0-Systemtelefone
8 Teilnehmer

LAN-Modul 510 — 5,8 W
8 externe Voice over IP Sprachkanäle (Protokoll SIP, IoP)
▶ Seite 72

EIB-Modul 522 — 0,1 W
Steuert 32 EIB Objekte
▶ Seite 63

T-Modul 508 — 1,9 W
8 analoge Nebenstellen (CLIP)
8 Teilnehmer

K-Modul 524 — 1,5 W
2 S0 schaltbar ISDN Amt/Systemtel.
4 analoge Nebenstellen (CLIP)
8 Teilnehmer

K-Modul 544 — 1,4 W
4 Alarmeingänge
3 TFE-Anschlüsse: a/b, FTZ, CE2-Draht
2 Schaltrelais
Audio Ein-/Ausgang
Lautsprecher-Anschluss
Externe Wartemusik (MoH)
Raum-Hintergrundbeschallung

Modulbestückung beachten

Telefon-Empfehlung

Analog
T 10
T 15
DECT 15
DECT 25

Analoges Systemtelefon
ST 15

Haustür sprechen und öffnen
Fax
Anrufbeantworter

System
ST 21 | DECT 30
ST 31 | DECT 35
ST 40 | DECT 40